

Električni kotlovi

integrirani, zidni



e-on



algoritam za uštedu energije tihi rad pouzdane
komponente modulacija i mali koraci izlazne snage
ujednačeni rad grejača 3-brzinska pumpa sa deblokadom
hronologija rada promena strane korisničkog panela
alternativne rute za napojni kabl jednostavna upotreba
mogućnost daljinskog upravljanja modeli snage 6 - 27kw

EON - nova serija električnih kotlova firme Ekopan DM, sinteza je novih tehnologija, visokokvalitetne opreme, pažljivog dizajna i koncentrisanih rešenja.

Tehnološkim inovacijama omogućen je tih i potpuno automatizovan rad. Napredni algoritam za modulaciju snage ekonomično angažuje električnu energiju i ujednačava radni vek grejača. Integrirana je trobrzinska cirkulaciona pumpa sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha iz radnog kola. Kako su pri procesu razvoja i proizvodnje poštovane norme i direktive EU celokupni uređaj je izuzetno pouzdan.

Ponudjeni su inovativni odgovori za dosad uočene probleme. Jednostavnim izmenama zadatih parametara uređaj je moguće prilagoditi različitim sistemima grejanja. Kompletna dijagnostika sa kodovima grešaka i hronologijom rada će, uz modularni dizajn elektronike, omogućiti povoljnije održavanje. Brzom demontažom prednjeg omotača unutrašnjost uređaja je pristupačna za eventualni rad instalatera i servisera. Prednost ovog uređaja je mogućnost promene mesta korisničkog panela što olakšava izbor mesta montaže i praćenje rada uređaja.

Akcentat je na funkcionalnosti i bezbednosti a uz sertifikovane komponente renomiranih svetskih proizvođača i visoke performanse, reč je o proizvodu koji odgovara potrebama i najzahtevnijih korisnika.

		B060	B090	B120	B160	B180	B240	B270	
Grejanje									
Nominalna snaga	kW	6	9	12	16	18	24	27	
Minimalna snaga	kW	1	1,5	2	2,6	2	2,6	3	
Modulacija snage	#	6	6	6	6	9	9	9	
Maksimalni pritisak	MPa	0,3 (3bar)							
Maks. temperatura	°C	85							
Zapremina	l	7				11			
Cirkulaciona pumpa	W	42 ~ 86							
Ekspanziona posuda	l	7				10			
Priključak	DN	20 (G3/4")							
Ostalo		sigurnosni ventil; automatsko ispuštanje vazduha; ispusna slavina; manometar							

Električne karakteristike

Napon	V	~ 230 V/400 V			3N~ 400 V			
	Hz	50						
Snaga	kW	6,1	9,1	12,1	16,1	18,1	24,1	27,1
Napojni kabl	mm²	5x2,5	5x4		5x6		5x10	

Dimenzije

Visina	mm	680						
Širina	mm	330			440			
Dubina	mm	240			270			
Težina	kg	29	29,5	30	31	36	37	38

Boje

	siva metalik efekat		antracit metalik efekat		bela RAL 9010
---	---------------------	---	-------------------------	---	---------------