



algoritam za uštedu energije tih rad pouzdane komponente **modulacija** i mali koraci izlazne snage ujednačeni rad grejača 3-brzinska **pumpa** sa deblokadom hronologija rada promena strane korisničkog panela alternativne rute za napojni kabl jednostavna upotreba mogućnost daljinskog upravljanja modeli snage 6 - 27kw

EON - nova serija električnih kotlova firme Ekopan DM, sinteza je novih tehnologija, visokokvalitetne opreme, pažljivog dizajna i koncentrisanih rešenja.

Tehnološkim inovacijama omogućen je tih i potpuno automatizovan rad. Napredni algoritam za modulaciju snage ekonomično angažuje električnu energiju i ujednačava radni vek grejača. Integrirana je trobrzinska cirkulaciona pumpa sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha iz radnog kola. Kako su pri procesu razvoja i proizvodnje poštovane norme i direktive EU celokupni uređaj je izuzetno pouzdan.

Ponuđeni su inovativni odgovori za dosad uočene probleme. Jednostavnim izmenama zadatih parametara uređaj je moguće prilagoditi različitim sistemima grejanja. Kompletna dijagnostika sa kodovima grešaka i hronologijom rada će, uz modularni dizajn elektronike, omogućiti povoljnije održavanje. Brzom demontažom prednjeg omotača unutrašnjost uređaja je pristupačna za eventualni rad instalatera i sevisera. Prednost ovog uređaja je mogućnost promene mesta korisničkog panela što olakšava izbor mesta montaže i praćenje rada uređaja.

Akcent je na funkcionalnosti i bezbednosti a uz sertifikovane komponente renomiranih svetskih proizvođača i visoke performanse, reč je o proizvodu koji odgovara potrebama i najzahtevnijih korisnika.

Za više informacija posetite: www.ekopandm.rs

	B060	B090	B120	B160	B180	B240	B270
Grejanje							
Nominalna snaga	kW	6	9	12	16	18	24
Minimalna snaga	kW	1	1,5	2	2,6	2	2,6
Modulacija snage	#	6	6	6	6	9	9
Maksimalni pritisak	MPa				0,3 (3bar)		
Maks. temperatura	°C				85		
Zapremina	l		7			11	
Cirkulaciona pumpa	W			42 ~ 86			
Ekspansiona posuda	l		7			10	
Priklučak	DN			20 (G3/4")			
Ostalo			sigurnosni ventil; automatsko ispuštanje vazduha; ispusna slavina; manometar				
Električne karakteristike							
Napon	V	~ 230 V/400 V			3N~ 400 V		
	Hz	50					
Snaga	kW	6,1	9,1	12,1	16,1	18,1	24,1
Napojni kabl	mm ²	5x2,5	5x4		5x6		5x10
Dimenzijs							
Visina	mm	680					
Širina	mm	330			440		
Dubina	mm	240					
Težina	kg	29	29,5	30	31	36	37
Boje							
 siva metalik efekat		 antracit metalik efekat		 bela RAL 9010			