

Thermomax kombinovani kotao

Thermomax je kombinovani liveni (tropromajni) kotao koji se proizvodi u rasponu snage do 88kw i karakteriše ga visok stepen efikasnosti. Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva i peleta a zahvaljujući tropromajnom sistemu cirkulacije dimnih gasova ima visoku efikasnost i smanjeni negativan efekat na životnu sredinu.

Prednost ovog kotla ogleda se u mogućnosti ugradnje vrata za korišćenje peleta. Vrata su pripremljena za montažu gorionika na pelet Lamborghini. Sistemom za dvoja vrata na lak i jednostavan način omogućen je nesmetan rad kotla, tako da je ugradnjom gorionika na pelet na jednim vratima omogućen rad kotla na pelet a otvaranjem vrata sa gorionikom i zatvaranjem standardnih vrata kotao može bez problema raditi na čvrsto gorivo.



Model	l/m	ThermoMax 3	ThermoMax 4	ThermoMax 5	ThermoMax 6	ThermoMax 7	ThermoMax 8	ThermoMax 9	ThermoMax 10
Broj članaka		3	4	5	6	7	8	9	10
Gorivo		Drva		-	Ugalj		-	Pelet	
Snaga	kW	15-19	21-28	28-38	36-48	44-59	52-70	60-79	68-88
Težina*	kg	215	247	279	311	343	375	407	439
Sadržaj vode	lit	20	25	30	35	40	45	50	55
Zapremina ložišta	dm ³	40	59	77	95	114	132	150	168
Količina goriva	dm ³	26,5	38,6	50,8	62,9	75	87	99,1	111,2
Otvor dimnjače	mm	160			180			180	
Temperaturni raspon	°C	30 - 90							
Maksimalna radna temperatura	°C	90							
Minimalna temperatura povratnog voda	°C	60 (preporučljivo)							
Aktivacija sigurnosnog sistema	°C	95							
Maksimalni radni pritisak	bar	3							
Priključak polaznog/povratnog voda	R	1 1/2"							
Visina (H2)	mm	1090							
Širina (A)	mm	550							
Dužina/Dubina (L)	mm	390	490	590	690	790	890	990	1090

