



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE

EV 7/5 S2 200 60

SAP	301407
Zapremina	192 L
Neto težina	69 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmenjivača toplote S1	0.75 m ²
Površina izmenjivača toplote S2	0.54 m ²
Zapremina izmenjivača toplote S1	4.6 L
Zapremina izmenjivača toplote S2	3.3 L
Toplotni gubici ΔT 45K	59 W
Energetska klasa	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmenjivača toplote	110 °C



Nazivni pritisak vodenog rezervoara	8 bar
Nazivni pritisak izmenjivača toplote	6 bar
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	280 L
Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	136 L
Prečnik	600 mm



Informacije

EV 7/5 S2 200 60

- Visoko učinkovita izolacija od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grejača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 7/5 S2 200 60

Raspon uključuje modele sa volumenom od 160 do 2000 litara sa dva izmjenjivača toplote. Prikladno za zadovoljenje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više porodičnih kuća ili industrijskih potreba.